

Böden+Beläge

TANAFLOOR 232 EP-EINSTREUBELAG



Weiss+Appetito

TANAFLOOR 232 – RUTSCHSICHER, FARBIG UND HYGIENISCH



Beschreibung und Eignung

Der TANAFLOOR 232 EP-Einstreubelag besteht aus lösemittelfreiem Bindemittel auf Basis von Epoxidharzen und speziell formulierten Füllstoffen.

In die Belagsmasse wird Quarzsand eingestreut.

Nach der Aushärtung erfolgt eine Abspachtelung der mineralischen Körner mit einer eingefärbten Belagsmasse. Auf Wunsch wird eine eingefärbte Versiegelung (matt oder glänzend) aufgetragen. Die Rauigkeit kann je nach Anwendungszweck variiert und angepasst werden.

Typische Anwendungsbeispiele sind Küchen, Bäder, Duschen, Nasszonen, im Weiteren Milch und Fleisch verarbeitende Betriebe und Garagen.

Wandanschlüssen und Anschlüssen an Rinnen oder Schächten wird besondere Beachtung geschenkt. Für heikle Details fragen Sie unsere Fachleute, sie bieten Ihnen die passende Lösung an.

Wichtiges in Kürze

- + Rutschsicher selbst bei Öl, Fett oder Wasser
- + Flüssigkeitsdicht
- + Gute chemische Beständigkeit
- + Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz
- + Wählbare Oberflächenstruktur
- + Hygienisch
- + Schnell betriebsbereit